

FICHA TÉCNICA

ASFALTO EN FRÍO (Prepav)

Prepav

DESCRIPCIÓN



Mezcla asfáltica en frío, predosificada y formulada especialmente para reparación de pavimentos (bacheos), que requieran operaciones de emergencia y pronta apertura al tránsito.-

APLICACIÓN



Cuadre los bordes del bache, de tal forma, que se produzca un confinamiento natural de la mezcla. Prepare la zona del bache, barriendo los excesos de agua, polvo o pavimentos suelto.-



Imprimir la base y los bordes del bache, con emulsión asfáltica en caso que la base esté húmeda, o con asfalto diluido en base seca.-



Cuando la impermeabilización esté seca, aplique el prepav directamente al bache.-



Esparga y compacte manualmente la mezcla.- Sobre la mezcla compactada, aplique una delgada capa de arena o cemento Pórtland, para acelerar su frague.-

Considerando la facilidad de aplicación, lo económico de la solución, que no requiere de maquinaria



sofisticada, ni personal especializado y lo más importante, que no constituye ningún riesgo de contaminación ni peligro para el medio ambiente, podemos asegurar que el Prepav es la mezcla asfáltica perfecta y de alta calidad para baches en frío, permitiendo el tránsito vehicular normal después de su aplicación.-

Un saco de prepav rinde 1m² compactado por cada 1 cm. de espesor.-

SEGURIDAD



Prepav, no es un producto peligroso tanto en su presentación como en su manipulación, de todas maneras recomendamos el uso de equipo de protección personal para asfaltos en su aplicación.-

SUMINISTRO



Se suministra en bolsa de polietileno grueso, de 20 kg, 25 kg y en tambores de 200 kg., según su requerimiento. Su almacenamiento bajo techo y libre de humedad, permite periodos de hasta 6 meses de duración, sin contacto con el aire, que no modifique sus condiciones originales, recomendamos no apilar más de cuatro bolsas.-

ESPECIFICACIONES

Nuestro asfalto en frío PREPAV, es fabricado bajo estrictos controles de calidad, basada en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no podemos controlar las condiciones de aplicación, por lo tanto no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.-

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.-

Cumple con las especificaciones del MOP (manual de carreteras vol. 8, según tabla 8.301.9 A)